



**Rosalen Fabricação de Tintas e Químicos em  
Geral LTDA EPP**

Estrada Linha Luiz de França, 598 - Interior

Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000

CNPJ: 24.531.333/0001-05

Fones: 54 3273-1959 / 54 99660-2622

**BOLETIM TÉCNICO**

**DILUENTE PARA ESMALTE SÍTÉTICO**

**1. DESCRIÇÃO**

Produto formulado a base de hidrocarbonetos, indicado para diluição de tintas (esmaltes, vernizes, fundos...) a base de resinas alquídicas.

**2. COMPOSIÇÃO BÁSICA**

Produto Inflamável a base de hidrocarbonetos.

**3. CARACTERÍSTICAS**

Cor: Incolor

Produto Volátil.

**4. PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

Produto inflamável. Mantenha longe das fontes de calor.

Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperaturas entre 10°C e 40°C.

Mantenha a embalagem fechada.

Não incinere e não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo.

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores.

Recomendamos o uso de mascara protetora, óculos de segurança e luvas.

---

As informações aqui contidas são corretas dentro do nosso conhecimento na data dessa publicação.

No que diz respeito a Segurança, Saúde e Meio Ambiente favor consultar os MSDS correspondentes.



**Rosalen Fabricação de Tintas e Químicos em  
Geral LTDA EPP**

Estrada Linha Luiz de França, 598 - Interior  
Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000  
CNPJ: 24.531.333/0001-05  
Fones: 54 3273-1959 / 54 99660-2622

**BOLETIM TÉCNICO**

**DILUENTE PARA ESMALTE SÍTÉTICO**

Em caso de contato com a pele, limpe com um pano limpo e óleo vegetal e em seguida lave com água e detergente. Com os olhos, lave com água corrente em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos. Em caso de inalação acidental, vá para um local bem ventilado. Em caso de intoxicação, procure o Centro de intoxicações ou Serviço de saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações, FISPQ (FICHA de INFORMAÇÕES de SEGURANÇA de PRODUTO QUÍMICO) pode ser obtida entrando em contato com a Rosalen (Fone: 54 32731959).

Emergências médicas (24 horas): ligue para “CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas” através dos telefones: (11) 2661-8571, (11) 2661-8800 ou 0800-148110.

Evite a pintura de áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrem ventos fortes.

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda se a umidade relativa do ar for maior que 90%.

Este produto terá suas características preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas neste boletim.

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

A inalação frequente em condições elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis a saúde.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.