

	<p align="center">Rosalen Fabricação de Tintas e Químicos em Geral LTDA EPP Estrada Linha Luiz de França, 598 - Interior Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000 CNPJ: 24.531.333/0001-05 Fones: 54 3273-1959 / 54 99660-2622</p>
<p align="center">BOLETIM TÉCNICO</p>	<p align="center">PRIMER ACABAMENTO SINTÉTICO</p>

1. DESCRIÇÃO

Produto composto por resinas alquídicas especiais em combinação com pigmentos anticorrosivos e cargas de alta qualidade. Produto com ótima aderência às superfícies, rápida secagem, fácil aplicação, ótima flexibilidade e resistências as intempéries.

Uso e Aplicações	Indicado para acabamento em ambiente interno e externo como intermediário ou acabamento direto sobre superfície de madeira e metal proporcionando acabamento liso acetinado.
Diluição	Diluir o produto de 10 à 15% diluente específico, ajustando a viscosidade em função do equipamento de aplicação.
Viscosidade de aplicação à 25°C	80 à 120 seg.
Método de Aplicação	Revolver / Airless / pincel / rolo
Teor de Sólidos:	Por Peso: 58 % mínimo Por volume: 37 + ou - 2 %
N.º Demão Recomendadas:	01 à 02 Demão
Espessura Seca por Demão: 01 à 02 Demão	01 à 02 Demão
Rendimento Teórico :	30 à 40 m2 / Galão / Demão
Secagem:	Ao Toque: 01 a 02 horas Ao Manuseio: 04 a 06 horas Final: 24 Horas
Intervalos entre Demão:	Mínimo: 24 horas Máximo : 72 Horas
Massa Especifica:	1,150 +/- 0,020 g/Cm3
Cores disponíveis:	Consultar departamento técnico.



**Rosalen Fabricação de Tintas e Químicos em Geral
LTDA EPP**

Estrada Linha Luiz de França, 598 - Interior
Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000
CNPJ: 24.531.333/0001-05
Fones: 54 3273-1959 / 54 99660-2622

BOLETIM TÉCNICO

PRIMER ACABAMENTO SINTÉTICO

2. INSTRUÇÕES GERAIS

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização , diluir o produto com água potável, ajustar viscosidade conforme equipamento de aplicação

Observações : O Rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação.

3. PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, ferrugem, etc...

4. ESTOCAGEM

A temperatura ambiente.

5. PRAZO DE VALIDADE

Doze meses após a fabricação.

6. NORMAS DE SEGURANÇA

Produto Inflamável.

Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.