

	<p align="center">Rosalen Fabricação de Tintas e Químicos em Geral LTDA EPP</p> <p align="center">Estrada Linha Luiz de França, 598 - Interior Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000 CNPJ: 24.531.333/0001-05 Fones: 54 3273-1959 / 54 99660-2622</p>
<p align="center">BOLETIM TÉCNICO</p>	<p align="center">TINTA DEMARCATÓRIA BASE D'ÁGUA</p>

1. DESCRIÇÃO

A tinta demarcatória a base de água Rosalen foi desenvolvida para sinalização em pavimentos asfálticos e de concreto em estradas e cidades.

Fatores importantes:

- Secagem rápida, acabamento perfeito e não inflamável;
- Não agride o meio ambiente e os operadores na aplicação;
- Excelentes características de aplicação e rendimento;
- Após secagem é muito resistente à abrasão;
- Ecologicamente Correta.

Esta linha de produto atende a norma:

ABNT/NBR 13.699/2012 – Sinalização horizontal viária – Tinta à base de resina acrílica emulsificada em água.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1 Tipo: Produto formulado a base de resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, coalescentes e aditivos

2.2 Uso recomendado: Demarcação rodoviária em pavimentos betuminosos e concretos.

2.3 Informações Técnicas:

Espessura de aplicação Rendimento	0,3 mm – 60 m ² 0,6 mm – 30 m ² Por embalagem de 18 litros
Massa específica mínima	1,59 g/cm ³
Sólidos por volume mínimo	62
Tempo de Liberação de Tráfego(estimado)	20 minutos

*** Valores considerando a tinta sem a microesfera para retrorrefletância.

	<p align="center">Rosalen Fabricação de Tintas e Químicos em Geral LTDA EPP</p> <p align="center">Estrada Linha Luiz de França, 598 - Interior Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000 CNPJ: 24.531.333/0001-05 Fones: 54 3273-1959 / 54 99660-2622</p>
<p align="center">BOLETIM TÉCNICO</p>	<p align="center">TINTA DEMARCATÓRIA BASE D'ÁGUA</p>

2.4 Cores disponíveis:

Amarelo, Branco, Preto, Azul e Vermelho. Demais cores, consultar departamento técnico.

2.5 Preparação do Produto:

Produto pronto para uso. Se necessário diluir até 5% com água.

3. PREPARAÇÃO PARA PINTURA

Toda e qualquer superfície deve estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de pintura velha. Antes de pintar, elimine a umidade, mofo, pó, machas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura.

O produto deve ser bem homogeneizado antes de aplicado.

Após aplicação, limpe imediatamente com água os equipamentos utilizados.

4. PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperaturas entre 10°C e 40°C.

Mantenha a embalagem fechada.

Não incinere e não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo.

Recomendamos o uso de óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com a pele, limpe com um pano limpo e óleo vegetal e em seguida lave com água e detergente. Com os olhos, lave com água corrente em abundancia. Em caso de ingestão, não provoque vômitos. Em qualquer um dos casos procure auxílio médico.

Emergências médicas (24 horas): ligue para “CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas” através dos telefones: (11) 2661-8571, (11) 2661-8800 ou 0800-148110.

Não aplique o produto em se a umidade relativa do ar for maior que 90%.

Este produto terá suas características preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas neste boletim e também quando seguido o procedimento descrito na norma ABNT/NBR 15.405.

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

5. PRAZO DE VALIDADE

Doze meses após a fabricação.