	<b>Rosalen Fabricação de Tintas e Químicos em Geral LTDA EPP</b> Estrada Linha Luiz de França, 598 - Interior Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000 CNPJ: 24.531.333/0001-05 Fones: 54 3273-1959 / 54 99660-2622
<b>BOLETIM TÉCNICO</b>	<b>LINHA ACRÍLICA PREMIUM</b>

## 1. DESCRIÇÃO

Tinta Acrílica premium à base de água, boa cobertura e lavabilidade, secagem rápida, fácil aplicação, excelente retenção de cor quando exposta ao tempo e resistência às intempéries e ao mofo. Disponível nos acabamentos ACETINADO, SEMI-BRILHO e FOSCO.

Indicado para superfícies externas e internas de alvenaria, reboco, concreto e também em madeira e gesso, desde que previamente preparados.

Para melhor desempenho nos interiores, recomendamos corrigir as imperfeições com Massas PVA (somente interior) e Massa Acrílica (interior/exterior).

Esta linha de produtos atende a norma:

NBR 11702: 2011 – Tintas para Construção Civil – Classificação.

## 2. CARACTERÍSTICAS

Tipo de Veículo: Copolímeros Acrílicos

Cores Disponíveis: Branco, Tons Pastéis, amarelo, verde, azul, demais cores consultar

Teor de Sólido Mínimo: 45%

Acabamentos: acetinada, semi-brilho e fosca

## 3. DILUIÇÃO

5 - 10% com água especificamente.

## 4. MÉTODO DE APLICAÇÃO


Rolo / Trincha / Pincel

## 5. PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Toda e qualquer superfície deve estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de pintura velha. Antes de pintar, elimine a umidade, mofo, pó, machas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura.

O produto deve ser bem homogeneizado antes de aplicado.

Após aplicação, limpe imediatamente com água os equipamentos utilizados.

	<b>Rosalen Fabricação de Tintas e Químicos em Geral LTDA EPP</b> Estrada Linha Luiz de França, 598 - Interior Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000 CNPJ: 24.531.333/0001-05 Fones: 54 3273-1959 / 54 99660-2622
<b>BOLETIM TÉCNICO</b>	<b>LINHA ACRÍLICA PREMIUM</b>

## 6. RENDIMENTO

### Rendimento teórico:

Litro 900 mL: 9 a 12 m<sup>2</sup> / demão

Galão 3,6L: 36 a 48 m<sup>2</sup> / demão

Lata 18 L: 180 a 240 m<sup>2</sup> / demão

## 7. PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperaturas entre 10°C e 40°C.

Mantenha a embalagem fechada.

Não incinere e não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo.

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores.

Não aplique o produto em se a umidade relativa do ar for maior que 90%.

Recomendamos o uso de máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com a pele, limpe com um pano limpo e óleo vegetal e em seguida lave com água e detergente. Com os olhos, lave com água corrente em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos. Em caso de inalação acidental, vá para um local bem ventilado. Em caso de intoxicação, procure o Centro de intoxicações ou Serviço de saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações, FISPQ (FICHA de INFORMAÇÕES de SEGURANÇA de PRODUTO QUÍMICO) pode ser obtida entrando em contato com a Rosalen (Fone: 54 32731959).

Emergências médicas (24 horas): ligue para “CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas” através dos telefones: (11) 2661-8571, (11) 2661-8800 ou 0800-148110.

Este produto terá suas características preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas neste boletim. O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

A inalação frequente em condições elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis a saúde.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

## 8. PRAZO DE VALIDADE

Doze meses após a fabricação.

---

As informações aqui contidas são corretas dentro do nosso conhecimento na data dessa publicação.

No que diz respeito a Segurança, Saúde e Meio Ambiente favor consultar os MSDS correspondentes.

	<p><b>Rosalen Fabricação de Tintas e Químicos em Geral LTDA EPP</b> Estrada Linha Luiz de França, 598 - Interior Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000 CNPJ: 24.531.333/0001-05 Fones: 54 3273-1959 / 54 99660-2622</p>
<p><b>BOLETIM TÉCNICO</b></p>	<p><b>LINHA ACRÍLICA PREMIUM</b></p>

## 9. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, porcentagem de diluição, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato, preparação da superfície e condições ambientais.