	<b>Rosalen Fabricação de Tintas e Químicos em Geral LTDA EPP</b> Estrada Linha Luiz de França, 598 - Interior Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000 CNPJ: 24.531.333/0001-05 Fones: 54 3273-1959 / 54 99660-2622
<b>BOLETIM TÉCNICO</b>	<b>VERNIZ AQUOSO</b>

## 1. DESCRIÇÃO

Produto a base de água, formulado para atender ao mercado que busca alternativas com respeito ao meio ambiente.

Formulado a base de resina sintética emulsionada em água e aditivos. Indicado para pintura a pistola e imersão.

O uso do Verniz Aquoso em locais de trabalho reduz significativamente odores desagradáveis e nocivos de tintas típicas a base de solvente.

Este produto está enquadrado na mais nova geração de produtos aquosos, que busca a redução dos compostos orgânicos voláteis\* (VOC). Este produto possui 0% VOC.

*\* Compostos Orgânicos Voláteis são substâncias nocivas ao ser humano.*

## 2. CARACTERÍSTICAS

Fatores importantes:

- Secagem rápida, acabamento perfeito e não inflamável;
- Menor agressão ao meio ambiente e aos operadores na aplicação;
- Excelentes características de aplicação e rendimento;
- Ecologicamente Correta.

### Preparação do Produto:

Para uma viscosidade de aplicação de 18 a 23 segundos, no copo ford 4:


– Diluir de 5 a 10% com água.

## 3. PREPARAÇÃO PARA PINTURA

Toda e qualquer superfície deve estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de pintura velha. Antes de pintar, elimine a umidade, mofo, pó, machas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura.

O produto deve ser bem homogeneizado antes de aplicado.

Após aplicação, limpe imediatamente com água os equipamentos utilizados.

	<b>Rosalen Fabricação de Tintas e Químicos em Geral LTDA EPP</b> Estrada Linha Luiz de França, 598 - Interior Nova Bassano/RS – CEP: 95340-000 CNPJ: 24.531.333/0001-05 Fones: 54 3273-1959 / 54 99660-2622
<b>BOLETIM TÉCNICO</b>	<b>VERNIZ AQUOSO</b>

#### **4. PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperaturas entre 10°C e 40°C.

Mantenha a embalagem fechada.

Não incinere e não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo.

Recomendamos o uso de óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com a pele, lave com água e detergente. Com os olhos, lave com água corrente em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos. Em qualquer um dos casos procure auxílio médico.

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

#### **5. PRAZO DE VALIDADE**

Doze meses após a fabricação.